

PelleStar

PelleStar HPS-100 マイナーチェンジ

PelleStar HPS-110

2015年9月中旬 発売決定



定価

480,000円(税別)

仕様 (HPS-110)

使用燃料	木質ペレット(バーク不可)
暖房目安	8~30畳
燃料タンク容量	14Kg
暖房能力	1.57kWh~7.65kWh
燃料消費量	0.35~1.7kg/h
熱効率	90%
消費電力	着火時 360W/燃焼時 105W
電源	単相 100V
排気方式	強制排気
給排気筒径	φ 120×φ 80 二重管
本体寸法	H700×W640×D543
重量	120kg






※仕様は予告なく変更することがあります

PelleStar HPS-110 概要

HPS-110とは

2012年より販売してきた「PelleStar HPS-100」を、新機種の発売に合わせてマイナーチェンジを行いました。大きな変更としては、「PelleStar HPS-200」に採用した熱交換技術をHPS-110にも採用しました。その他、数十点に及ぶ改良を実施致しました。主な改良点を下記にご紹介いたします。

主な変更点

変更部分	画像	概要
天板開閉部		HPS-100のオプションで好評だった「天板開閉部 黒塗装」を標準としました。 つまみもシンプルなデザインのものに変更しました。
扉 つまみ部		扉のつまみをシンプルなデザインのものに変更しました。
脚の長さ		ストーブ脚の長さを約4cm伸ばし、メンテナンス性を向上させました。 ※1 T字管のキャップの取り外しがし易くなりました。 ※2 本体底面の清掃がし易くなりました。
鑄肌		鑄物を製作する際の型を、従来の木型から金型に変更しました。 変更によって若干鑄肌の面荒さがきめ細くなりました。
燃焼炉内壁		燃焼炉内の壁を耐熱塗装(黒色)を採用しました。 これによって燃焼時の炎を引き立てます。
熱効率	画像なし	HPS-200にて採用した排気経路の変更をHPS-110にも導入しました。 よって、熱効率の向上に成功しました。